



## professionelles mikrofonkabel - PUR außenmantel

- 1 x 2 x 0,22 mm<sup>2</sup> (AWG 24)
- kälteflexibel bis -40°C
- extrem robust durch PUR mantel
- halogenfrei

## PUR

Das Mikrofonkabel für höchste mechanische Belastungen. Der PUR-Außenmantel trotz den widrigsten Umgebungen mit außergewöhnlichen Eigenschaften: sehr hohe Zug- und extreme Abriebfestigkeit, sehr gute Weiterreißfestigkeit, sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit, gut beständig gegen Öle und Fette und kälteflexibel bis -40 °C.

## aufbau

leiteraufbau	blanke kupferlitze, 28 x 0.10 mm
leiterquerschnitt	0.22 mm <sup>2</sup>
isolation	polyethylen (PE)
aderanordnung	2 adern + baumwollfäden verseilt
abschirmung	blanker Cu wendelschirm
außenmantel	PUR
außendurchmesser	6.0 mm

## elektrik

leiterwiderstand	> 85 Ω/km
kapazität	
ader/ader	60 pF/m
ader/schirm	110 pF/m
isolationswiderstand	> 0.1 GΩ x km

## mechanik

min. biegeradius	30 mm
betriebstemperatur	-40°C / +85°C

bestell-nr.	farbe	gewicht kg	standard längen m
MY206UP	schwarz	0.04	30 / 50 / 100 / 200 / 300 / 500