

maximal erreichbare längen der KLOTZ RamCAT kabel in abhängigkeit zum übertragungsprotokoll

RamCAT DrumLink	kabeltyp	RamCAT kabel meterware
RC5EED / RC5EEW / RC5RRW	S/UTP - AWG 26/19	RC5-LB1V / RC5-LB1S / RC5-LB5V
RCBEED / RCBEEW / RCBRRW / RCMCCW	SF/UTP - AWG 24/1	RC5-SB1X / RC5-SB2 / RC5-SB2A / RC5SB2D2P2 / HC54A6P2
RC6PPW / RC6EEW	SF/UTP - AWG 26/19	RC6-LB1RJ
RC6ARRW	SF/UTP - AWG 23/1	RC6A-SB1X

distanz in meter [m]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	
AES67 / Ravenna (LAWO / DirectOut / Neumann)								75 m										
												120 m						
							60 m											
													120 m					
Dante™ (tested by YAMAHA UK)								75 m										
												120 m						
							60 m											
													120 m					
AES50 SuperMAC/HyperMAC (Midas / Behringer)						50 m												
	nicht unterstützt												100 m					
											100 m							
	nicht unterstützt												100 m					
AVB (AVID / Meyer Sound)	nicht unterstützt												100 m					
							60 m											
											100 m							
	nicht unterstützt												100 m					
MADI over Ethernet (Soundcraft / Digico)						50 m												
	nicht unterstützt												120 m					
											120 m							
	nicht unterstützt												120 m					
GigaACE (tested by Allen&Heath)								75 m										
												100 m						
							60 m											
													100 m					
Ethersound™ (tested by Digigram)								75 m										
												120 m						
							60 m											
													120 m					
RockNet by RIEDEL	nicht unterstützt												150 m					
	nicht unterstützt												150 m					
	nicht unterstützt												150 m					
	nicht unterstützt												150 m					
HDBase-T	nicht unterstützt												100 m					
	nicht unterstützt												100 m					
	nicht unterstützt												100 m					
	nicht unterstützt												100 m					
10GBase-T	nicht unterstützt												100 m					
	nicht unterstützt												100 m					
							60 m											
											100 m							